


# WIRE ROPE


แกนสลิงแบบไส้เชือก (Fiber core) และ ไส้เหล็ก (IWRC)

มีหลายขนาดและโครงสร้าง ทั้งแบบเกลียววนซ้าย หรือวนขวา ตามลักษณะการใช้งาน


6×7




6×19




6×24




6×37




IWRC 6×S (19)




IWRC 6×W (19)



IWRC 6×Fi (25)



IWRC 6×WS (26)



ใช้ชักรอก แขนง ดึง จับยึด ยกสิ่งของโดยใช้ได้ทั้งกับเครน และ ปั่นจั่น

ได้รับความนิยมและนำไปใช้ในโครงการงานก่อสร้าง ขนย้ายของทั้งภาครัฐและเอกชน

## Rope End Fitting

Processing	Efficiency	Method
Socket	100%	
Eye Plice	75 ~ 95%	
Rocked	95%	
Clips	about 80%	
Wedge	65 ~ 70%	
Splice With Rocked	95%	

เหมาะกับงานมืออาชีพ !!

นอกจากนี้เรายังมีลวดสลิงถักหัวเป็นห่วงกลม และลวดสลิงแบบหุ้มอลูมิเนียม

รวมถึงปลอกอลูมิเนียมจำหน่าย (สอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายขาย)

ปลอกอัดอลูมิเนียม Aluminium Ferrule



Mandrel Seamless Tube, Double Type



Mandrel Seamless Tube, Single Type